

p4glass KG(PC)

Knollerstrasse 24

6020 Innsbruck

+43 660 157 47 25

office@p4glass.at | www.p4glass.at

ATU65823549



Kommissionsnummer: Testanlage

Übersicht Anlage 1/2:

27.07.2014

Mauerlichte Breite:	6000	Mauerlichte Höhe:	3000
Lichte Weite:	1000	Durchgangslichte Höhe:	2000
Luft zw. den Glasteilen:	4	Luft zw. Boden-Türunterk.:	7

Hauptbeschlag:	Dorma Universal	LM silber EV1
Griff:	Diverse Stosgriff	transparent
Türschiene Oben:	Dorma o.PT-Schiene,76,o.Schloss,X=55/65	LM silber EV1
Schloss Mitte:	Dorma ARCOS Schloss, UV	LM EV1-Deko
Gegenkasten Mitte:	Dorma ARCOS Gegenkasten	LM EV1-Deko
Sperrung/Türschiene Unten:	Dorma u.PT-Schiene,100,KabaRiSchl,x55/65	Niro matt

Element Breite X Höhe		Element Breite X Höhe	
Türblatt(A):	990 X 1858	Türblatt(B):	---
Seitententeil(C):	611 X 2980	Seitententeil(G):	621 X 2980
Seitententeil(D):	621 X 2980	Seitententeil(H):	621 X 2980
Seitententeil(E):	621 X 2980	Seitententeil(I):	621 X 2980
Seitententeil(F):	625 X 2980	Seitententeil(J):	615 X 2980
Oberlichte(K):	992 X 990	Oberlichte(L):	---

U - Profile		
U-Profil links:	"A" 20/20/20/2	Einstand: 10

U-Profil rechts:	"A" 20/20/20/2	Einstand: 10
U-Profil oben:	"A" 20/20/20/2	Einstand: 10
U-Profil unten:	"A" 20/20/20/2	Einstand: 10